




# FICHE TECHNIQUE DEPIGEONAL® EV6

PROCÉDÉ DISSUASIF POUR L'ÉLOIGNEMENT DES OISEAUX



DEPIGEONAL® EV6 est spécialement prévu pour éviter que les pigeons ne se posent sur les volets battants. Il est adapté pour des volets ayant une épaisseur maximale de 3 cm.

Pour tout type de volets : Bois / Aluminium / PVC...

## ATTENTION :

**DEPIGEONAL® EV6 doit être installé sur l'extérieur du volet.**

**Sa semelle en polycarbonate doit être appliquée à fleur de volet (les pics doivent dépasser au maximum pour une parfaite efficacité).**

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

- Economique
- Prêt à poser
- Tiges inox, qualité ressort minimum 1 800 N/mm<sup>2</sup>
- Semelle polycarbonate translucide traitée anti-UV dans la masse
- Collage par silicone SELFIXING® en cartouche de 280 ml, traitée anti-UV et antifongique

## DONNÉES TECHNIQUES DEPIGEONAL® EV6 :

- 3 modules pour 1m linéaire
- Dimension module : long. 36 x larg. 1 x ht. 11cm.
- Semelle polycarbonate vierge à 100%, traité anti-UV dans la masse (résistance thermique -100°C et +120°C)
- 6 tiges de 11cm.
- Tige inox 302/Steelinox®+ Ø 1,2mm.
- La présence de trous sur la semelle permet de visser ou clouer la semelle.
- Largeur protégée : jusqu'à 3cm.
- Protection : pigeons.

## CONDITIONNEMENT :

- 20m linéaire soit 55 modules / cartons.
- Dimensions emballage : carton de 40 x 20 x 11cm pour 1,39 kg.

## CONSEILS DEPIGEONAL® :

- Il ne faut jamais appliquer le produit sur des surfaces grasses, humides ou si la température ambiante est inférieure à 5°C (si collage au SELFIXING®).
- Ne jamais appliquer sur des surfaces traitées (ou qui seront traitées) aux hydrofuges. En général, vérifier la compatibilité des produits que vous utilisez avec nos procédés.

**Colle :** Nous vous conseillons d'utiliser notre colle SELFIXING® en cartouche de 280 ml, traitée anti-UV et antifongique adaptée à la pose de DEPIGEONAL® EV6.

**Nettoyage :** Pour une meilleure garantie, préparer les surfaces avec SELCLEANING®, nettoyant naturel.






**Garantie :** Se reporter aux conditions définies dans notre catalogue ou notre site internet.

## ETAT DU SUPPORT :

- DEPIGEONAL® EV6 se pose sur tous les volets (bois, aluminium, etc) par collage ou vissage ou clouage.
- Le support doit être propre, sec, sain, solide.

## MODE D'EMPLOI :

- Voir la fiche de pose



**ECOPIC**

ZAC DU MOULIN  
12 RUE DU MEUNIER  
95700 ROISSY EN FRANCE

PHONE : +33 . 1 . 73 . 27 . 20 . 40

FAX : +33 . 1 . 30 . 11 . 24 . 55

EMAIL : [ecopic@ecopic.com](mailto:ecopic@ecopic.com)

[WWW.ECOPIC.COM](http://www.ecopic.com)

SARL AU CAPITAL DE 140 000€  
401 788 120 RCS PONTOISE  
SIRET 401 788 120 00046  
APE 4690 Z  
TVA FR 80 401 788 120